


# FlexNet™ 柔性管

创新的无漏水风险的干支管道解决方案，  
易于安装、回收和重新铺设。  
由增强聚丙烯制成，可带预制孔。



FlexNet™



FlexNet™ HP 高压版



灵活



轻便



无泄漏

## 优势与特点

- 得益于产品的轻量化，可按需订制的出水口间距，以及无需胶水或生料带的专用接头，可以实现简单快速的安装和回收，有效减少劳动力的使用。
- 具有专利的出水口与管道之间实现完美密封，减少了杂草生长及漏水造成的泥污，保证多年使用仍具备最佳性能。
- 避免了其他类型支管普遍存在的扭曲现象，使滴灌管在整个作物生长期内都保持在同一位置。
- 柔性管独特的编织工艺既能保证其强度又能降低其重量，经久耐用，可以多次铺设和回收。
- 白色外观具有高耐热性、高耐腐蚀性和抗紫外线特性。
- 配件齐全，确保产品安装方便、维护简单且易于扩展。

## 规格

	FlexNet™	FlexNet™ HP 高压版
兼容 ISO 16438 国际标准	✓	✓
可选管径	2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"	2", 3", 4", 6", 8"
每卷长度	50M 或 100M	50M 或 100M
预制孔颜色	绿色	绿色
用于辨识的条带 颜色	黑色	红色
原料材质	PP (聚丙烯)	PP (聚丙烯)
最大工作压力	视管径而定 (参见下页表格)	

## →FlexNet™ 技术信息

FlexNet™	内径 (mm)	壁厚 (mm)	外径 (mm)	最大工作压力 (bar)
2" / 51MM	51.5	0.75	53.2	2.5
3" / 78MM	78.3	0.75	80.0	2.0
4" / 102MM	102.5	0.75	104.2	1.7
5" / 129MM	129.0	0.75	130.5	1.5
6" / 163MM	163.0	0.75	164.7	1.4
8" / 209MM	209.0	0.75	210.7	1.0
10" / 260MM	260.0	0.75	261.7	0.8
12" / 320MM	320.0	0.75	321.7	0.65

## →FlexNet™ 包装信息

FlexNet™	每卷长度 (m)	宽度x直径 (cm x cm)	每卷重量 盲管/预制孔管 (kg)	每托盘数量 (卷)	每卷长度 (m)	宽度x直径 (cm x cm)	每卷重量 盲管/预制孔管 (kg)	每托盘数量 预制孔管/盲管 (卷)
2" / 51MM	100	10.0 x 70	12 / 14	20	50	10.0 x 55	6 / 7	20 / 30
3" / 78MM	100	14.2 x 70	17 / 19	14	50	14.2 x 55	9 / 10	14 / 21
4" / 102MM	100	18.5 x 70	21 / 23	12	50	18.5 x 55	11 / 12	12 / 18
5" / 129MM	100	22.0 x 70	26 / 27	10	50	22.0 x 55	13 / 14	10 / 15
6" / 163MM	100	27.5 x 70	32 / 34	8	50	27.5 x 55	16 / 17	8 / 12
8" / 209MM	100	33.5 x 70	40 / 41	6	50	33.5 x 55	20 / 21	6 / 9
10" / 260MM	100	42.5 x 70	49 / 50	4	50	42.5 x 55	25 / 26	4 / 6
12" / 320MM	100	51.5 x 70	60 / 61	4	50	51.5 x 55	30 / 31	4 / 6

\*如果预制孔间距小于1m,那么每卷管材的尺寸可能会有不同。

## →FlexNet HP™ 高压版技术信息

FlexNet™	内径 (mm)	壁厚 (mm)	外径 (mm)	最大工作压力 (bar)
2" / 51MM	51.5	1.1	53.7	4.0
3" / 78MM	78.3	1.1	80.5	4.0
4" / 102MM	102.5	1.1	104.7	4.0
6" / 163MM	163.0	1.1	165.2	2.8
8" / 209MM	209.0	1.1	211.2	2.0

## →FlexNet HP™ 高压版包装信息

FlexNet™	每卷长度 (m)	宽度x直径 (cm x cm)	每卷重量 盲管/预制孔管 (kg)	每托盘数量 (卷)	每卷长度 (m)	宽度x直径 (cm x cm)	每卷重量 盲管/预制孔管 (kg)	每托盘数量 (卷)
2" / 51MM	100	9.0 x 70	17 / 19	20	50	9.0 x 55	9 / 10	20
3" / 78MM	100	14.0 x 70	24 / 26	14	50	14.0 x 55	13 / 14	14
4" / 102MM	100	18.5 x 70	31 / 32	12	50	18.5 x 55	16 / 17	12
6" / 163MM	100	27.5 x 70	47 / 48	8	50	27.5 x 55	24 / 25	8
8" / 209MM	100	33.5 x 70	58 / 59	6	50	33.5 x 55	29 / 30	6



扫码关注耐特菲姆  
官方网站: [www.netafim.cn](http://www.netafim.cn)  
服务热线: 400 823 8858



如需了解柔性管产品的铺设距离及其他水力信息  
请扫码使用HydroCalc工具进行计算