

4" 离心过滤器

高效且免维护的过滤器, 设计处理流量高达 $90\text{M}^3/\text{H}$ (396GPM)。能够有效去除200目 (75微米) 及以上粒径的固体颗粒; 无论是农业灌溉、工业生产, 还是市政用水领域, 这款离心过滤器都是理想之选。

采用耐腐蚀的高性能工程塑料制成, 确保了其具备长期稳定的耐用性及始终如一的高效运行状态。



产品特点

→ 过滤效率高

可有效去除粒径为 200 目 (75 微米) 及以上的颗粒。

→ 免维护性

无滤网及活动部件, 无需维护, 节省人力成本。

→ 持续运行

可在运行过程中进行清洗, 而不影响正常过滤。

→ 多种清洗配置

提供自动和手动两种清洗配置供用户选择。其中, 自动清洗选项配备了先进的蓝牙智能自动清洗控制器, 可实现智能化、精准化的清洗控制。

→ 安装灵活

可以垂直安装或者倾斜安装, 为用户在不同的工程环境中提供了更多的安装可能性与便利性。



倾斜安装



垂直安装

→ 应用领域

● 农业灌溉

有效分离水中的沙子和其它固体颗粒。

● 工业及市政应用

去除各类工业和市政用水中的固体杂质, 确保清洁、高效的供水。



扫码关注耐特菲姆

官方网站: www.netafim.cn

服务热线: 400 823 8858

→ 技术参数

过滤器型号		AQ-548	
进/出口尺寸		4" / 100mm	
接口类型		螺纹 (BSP/MPT) / 沟槽卡箍/法兰	
最大流量	M³/H	90	
	GPM	396	
最大工作压力	BAR	10	
	PSI	145	
主体材质		全聚合物材料	
卡箍材质		不锈钢	
冲洗口		1.5" - 阳螺纹接口 (带冲洗阀)	

→ 尺寸规格

型号		尺寸					集沙罐容量	
		A	B	C	D	E		
AQ-548 (垂直安装)	厘米	156	51	79	137	-	升	11
	英寸	61 ²⁷ / ₆₄	20 ⁵ / ₆₄	31 ⁷ / ₆₄	53 ¹⁵ / ₁₆	-	加仑	3
AQ-548 (倾斜安装)	厘米	163	51	98	78	83	升	11
	英寸	64 ¹¹ / ₆₄	20 ⁵ / ₆₄	38 ³⁷ / ₆₄	30 ⁵ / ₆₄	32 ⁴³ / ₆₄	加仑	3

→ 水头损失曲线

