

管上式滴头



利用独立的管上式滴头结合 PE 管,你可以根据自己的作物及种植需求来定制灌溉系统。耐特菲姆的管上式滴头采用特殊的产品工艺,杜绝跑冒滴漏,确保每棵作物得到均一的水肥供给。

管上式滴头

PCJ 管上式滴头（压力补偿）	15
PCJ 管上式滴头（压力补偿/低压防滴漏）	15
PCJ 管上式滴头（压力补偿/高压防滴漏）	16
PCJ 管上式滴头（压力补偿/高流量/防滴漏）	16
PC管上式滴头	17
NetBow™	18
滴箭	19
微管连接件	20
工具	20

PCJ 管上式滴头 (压力补偿)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	出口类型	底座颜色	包装规格(个/箱)
	21500-000700	0.5	倒刺出水口	芥末黄	13000
	21500-000800	1.2		棕色	
	21500-001000	2.0		红色	
	21500-001150	3.0		蓝色	
	21500-001200	4.0		灰色	
	21500-001400	8.0		绿色	
	21500-001470	12.0		紫红色	
	21500-003010	15.0		黑色	
	21500-001042	0.5	平出水口	芥末黄	12000
	21500-001050	1.2		棕色	
	21500-001100	2.0		红色	
	21500-001160	3.0		蓝色	
	21500-001300	4.0		灰色	
	21500-001500	8.0		绿色	
	21500-001560	12.0		紫红色	
	21500-003400	15.0		黑色	

*不同流量产品底座颜色不同，图片仅为示意

*工作压力范围 0.5 - 4.0bar

*如外镶在 1mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 3.5bar。如外镶在 1.2mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 4.0bar

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

PCJ 管上式滴头 (压力补偿/低压防滴漏)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	出口类型	底座颜色	包装规格(个/箱)
	21520-000810	0.5	倒刺出水口	芥末黄	13000
	21520-000900	1.2		棕色	
	21520-001000	2.0		红色	
	21520-001200	3.0		蓝色	
	21520-001400	4.0		灰色	
	21520-001600	8.0		绿色	
	21520-001670	12.0		紫红色	
	21520-001052	0.5	平出水口	芥末黄	12000
	21520-001060	1.2		棕色	
	21520-001100	2.0		红色	
	21520-001300	3.0		蓝色	
	21520-001500	4.0		灰色	
	21520-001700	8.0		绿色	
	21520-001770	12.0		紫红色	

*不同流量产品底座颜色不同，图片仅为示意

*工作压力范围 0.7 - 4.0bar

*如外镶在 1mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 3.5bar。如外镶在 1.2mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 4.0bar

*关闭压力值: 0.12bar

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

PCJ 管上式滴头（压力补偿/高压防滴漏）

产品图片	产品编号	流量(L/H)	出口类型	底座颜色	包装规格(个/箱)
	21520-003870	0.5	倒刺出水口	浅黄色	13000
	21520-004100	1.2		浅棕色	
	21520-004400	2.0		粉色	
	21520-004700	3.0		浅蓝色	
	21520-005000	4.0		浅灰色	
	21520-003850	0.5	平出水口	浅黄色	12000
	21520-004000	1.2		浅棕色	
	21520-004300	2.0		粉色	
	21520-004600	3.0		浅蓝色	
	21520-004900	4.0		浅灰色	

*不同流量产品底座颜色不同，图片仅为示意
*工作压力范围 1.5 - 4.0bar
*如外镶在 1mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 3.5bar。如外镶在 1.2mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 4.0bar
*关闭压力值：0.18bar
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

PCJ 管上涌泉式滴头（压力补偿/低压防滴漏）

产品图片	产品编号	流量(L/H)	上盖颜色	包装规格(个/箱)
	21630-001270	20.0	黑色	1000
	21630-001570	25.0	浅棕色	
	21630-001860	30.0	棕色	
	21630-002060	35.0	浅蓝色	
	21630-002300	40.0	蓝色	

*不同流量产品底座颜色不同，图片仅为示意
*工作压力范围 1.0 - 4.0bar
*如外镶在 1mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 3.5bar。如外镶在 1.2mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 4.0bar
*关闭压力值：0.12bar
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

PCJ 管上式滴头（压力补偿）

毛管最大铺设长度表（不同毛管管径下）

坡度%		1.2	2	3	4	8	12
流量(L/H)		建议最大铺设长度(m)					
滴头间距 20 cm	16	120	87	67	56	36	28
	20	199	131	144	95	62	48
	25	280	208	164	137	89	69
滴头间距 40 cm	16	199	146	114	96	62	48
	20	312	206	184	155	101	79
	25	427	326	260	220	146	114
滴头间距 60 cm	16	261	194	152	128	83	65
	20	394	263	238	201	133	104
	25	527	411	332	283	190	149
滴头间距 100 cm	16	357	269	213	155	119	93
	20	513	346	283	275	184	145
	25	660	533	390	380	260	206

*所有数据均在毛管入口压力为2.5bar，毛管逆坡铺设（坡度2%）下测得。
*以上铺设长度数据均为理论计算仅供参考。

PCJ 管上式滴头（压力补偿/低压防滴漏）

毛管最大铺设长度表（不同毛管管径下）

坡度%		1.2	2	3	4	8	12
流量(L/H)		建议最大铺设长度(m)					
滴头间距 20 cm	16	107	78	67	50	32	25
	20	177	131	114	86	56	43
	25	247	185	146	123	80	62
滴头间距 40 cm	16	177	131	114	86	56	43
	20	273	206	184	138	91	71
	25	369	285	229	195	130	102
滴头间距 60 cm	16	230	172	152	114	75	58
	20	342	263	238	178	119	93
	25	449	356	290	249	169	133
滴头间距 100 cm	16	311	237	213	160	106	83
	20	438	346	322	242	164	129
	25	548	410	379	330	229	182

*所有数据均在毛管入口压力为2.5bar，毛管逆坡铺设（坡度2%）下测得。
*以上铺设长度数据均为理论计算仅供参考。

PCJ 管上式滴头 (压力补偿/高压防滴漏)

毛管最大铺设长度表 (不同毛管管径下)

坡度%		1.2	2	3	4
流量(L/H)		建议最大铺设长度(m)			
滴头间距 20 cm	16	92	67	52	44
	20	149	111	87	73
	25	205	155	123	104
滴头间距 40 cm	16	149	111	87	74
	20	225	172	138	117
	25	296	234	190	163
滴头间距 60 cm	16	191	145	115	97
	20	276	217	175	150
	25	350	286	238	206
滴头间距 100 cm	16	253	197	159	135
	20	342	279	231	200
	25	410	353	303	267

*所有数据均在毛管入口压力为2.5bar，毛管逆坡铺设（坡度2%）下测得。
*以上铺设长度数据均为理论计算仅供参考。

PCJ 管上涌泉式滴头 (压力补偿/低压防滴漏)

毛管最大铺设长度表 (不同毛管管径下)

坡度%		20	25	30	35	40
流量(L/H)		建议最大铺设长度(m)				
滴头间距 40 cm	16	31	27	24	22	20
	20	52	45	40	36	34
	25	74	65	58	53	48
滴头间距 80 cm	16	52	46	41	37	34
	20	82	72	64	58	54
	25	118	103	92	84	78
滴头间距 100 cm	16	61	53	47	43	40
	20	95	83	74	68	62
	25	136	119	107	97	90
滴头间距 300 cm	16	126	111	99	90	84
	20	186	165	147	135	126
	25	258	231	207	192	177

*所有数据均在毛管入口压力为3.0bar，毛管逆坡铺设（坡度2%）下测得。
*以上铺设长度数据均为理论计算仅供参考。

PC 管上式滴头 (压力补偿)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	出口类型	底座颜色	包装规格(个/箱)
	21020-001000	2.0	平口	红色	2500
	21020-001100	4.0	平口	黑色	2500
	21020-001200	8.5	平口	绿色	2500

*不同流量产品底座颜色不同，图片均为示意图
*工作压力范围 0.5 - 4.0bar
*如外镶在 1mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 3.5bar。如外镶在 1.2mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 4.0bar
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

PC 管上式滴头 (压力补偿/低压防滴漏)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	出口类型	底座颜色	包装规格(个/箱)
	21020-001300	2.0	平口	红色	2500
	21020-001400	4.0	平口	黑色	2500
	21020-001500	8.5	平口	绿色	2500

*不同流量产品底座颜色不同，图片仅为示意
*工作压力范围 1.0 - 4.0bar
*关闭压力值：0.15 bar
*如外镶在 1mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 3.5bar。如外镶在 1.2mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 4.0bar
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

PC 管上式滴头 (压力补偿/高压防滴漏)

产品图片	产品编号	流量(L/H)	出口类型	底座颜色	包装规格(个/箱)
	21060-001000	3.0	平口	黑色	1000
	21060-001200	6.0	平口	黑色	1000
	21060-001300	12.0	平口	黑色	1000

*不同流量产品底座颜色不同，图片仅为示意
*工作压力范围 1.4 - 4.0bar
*关闭压力值：0.30bar
*如外镶在 1mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 3.5bar。如外镶在 1.2mm 壁厚的 PE 管上，最高工作压力为 4.0bar
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

NETBOW™

产品图片	产品编号	单位	产品描述	包装规格(个/箱)
	77470-000125	个	NETBOW 25CM/10" 8个滴水口	50

配套产品

NetBow 可以通过微管与耐特菲姆管上式滴头的倒刺出水口进行连接，或者通过耐特菲姆滴灌管适配器 Dr.Zip 与滴灌管进行连接

产品图片	产品编号	单位	产品名称	产品描述	包装规格
	32000-002520	个	倒刺弯头 适用于 5*3mm 软管	进口：按压式接口 颜色：黑色	50 或 100个/包
	32000-002526	个	倒刺弯头 适用于 5*3mm 软管	进口：按压式接口 颜色：灰色	50 或 100个/包
	32000-001950	个	倒刺直通 适用于 5*3mm 软管	进口：按压式接口 颜色：黑色	50 或 100个/包
	32000-002000	个	倒刺直通 适用于 5*3mm 软管	进口：按压式接口 颜色：棕色	50 或 100个/包
	40005-000200	卷	微型PE软管 5*3mm	进口：按压式接口 颜色：外灰内黑	500m /卷

滴箭

产品图片	产品编号	产品描述	包装规格(个/箱)
	22000-001300	黑色角型滴箭 2.3L/H	1250
	22000-000900	黑色角型滴箭(短型) 2.3L/H	3000
	32000-001801	黑色插箭	2500
	22000-001420	灰色角型滴箭 2.3L/H	1250
	22000-001500	灰色角型滴箭(短型) 2.3L/H	3000
	32000-001830	灰色插箭	2500
	40200-045020	滴头组合-PCJ-低压 2L/H-倒刺- 无分水器-灰色软管-0.80M- 灰色插箭	
	40200-000966	滴头组合-PC-高压 3L/H-平口- 二分出水器-灰色软管-0.50M- 灰色滴箭	

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

微管连接件

产品图片	产品编号	产品描述	包装规格 (个/包)
	32000-002560	4分水出口 (黑色)	50/100
	32000-002530	2分水出口 (黑色)	50/100
	32000-002580	4分水出口带阳按压接口 (黑色)	50/100
	32000-002590	4分水出口 (灰色)	50/100
	32000-002550	2分水出口 (灰色)	50/100
	32000-001000	倒刺堵头 (3mm/7mm PE管开孔)	50/100
	32000-001100	倒刺堵头 (5mm PE管开孔)	50/100

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

工具

产品图片	产品编号	产品描述
	45000-001525	2mm打孔器
	45000-001200	3mm打孔器 (无金属辅助滴头插入器)
	45000-001300	3mm打孔器 (带塑料辅助滴头插入器)
	45000-001450	8mm打孔器 (金属)

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司