喷头

无论您的需求是均匀灌溉或防霜冻，降温或加湿，或是育苗、生根；无论是在大田、温室还是果园，耐特菲姆多种系列喷头可以满足您的各种需要。

NETAFIM™
耐特菲姆

喷头

滴耐特 LWP 2450（低压摇臂喷头）

产品图片	产品编号	工作压力(Bar)	喷嘴颜色	喷嘴尺寸(mm+mm)	流量(L/H)	参考布置间距(m*m)	喷灌均匀系数CU(%)	分布均匀系数DU(%)
	60100-004000		白色 + 柠檬绿	2.0 + 1.8	350		88	82
	60100-004001	1.5	棕色 + 柠檬绿	2.2 + 1.8	380	8 *10	87	80
	60100-004002		紫色 + 柠檬绿	2.5 + 1.8	450		87	81

*喷灌均匀系数CU及分布均匀系数DU为喷头离地高度1.0m，且矩形布置时测得的数据
*推荐工作压力范围：1.0-2.0bar
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

滴耐特 D-NET 6550（摇臂喷头）

产品图片	产品编号	工作压力(Bar)	喷嘴颜色	喷嘴尺寸(mm+mm)	流量(L/H)	参考布置间距(m*m)	喷灌均匀系数CU(%)	分布均匀系数DU(%)
	60100-002300		灰色	2.3	355		83	77
	60100-002310	2.5	紫色	2.5	400	9 *9	86	80
	60100-002320		橙色	2.9	510		90	89

*喷灌均匀系数CU及分布均匀系数DU为喷头离地高度1.0m，且矩形布置时测得的数据
*推荐工作压力范围：2.0-3.0bar
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

滴耐特 D-NET 8550（摇臂喷头）

产品图片	产品编号	工作压力(Bar)	喷嘴颜色	喷嘴尺寸(mm+mm)	流量(L/H)	参考布置间距(m*m)	喷灌均匀系数CU(%)	分布均匀系数DU(%)
	60100-000990		灰色 + 柠檬绿	2.3 + 1.8	510	11 *12	91	84
	60100-001000		紫色 + 柠檬绿	2.5 + 1.8	580	11 *12	92	88
	60100-001010		橙色 + 柠檬绿	2.9 + 1.8	680	11 *12	95	93
	60100-001030	2.5	绿色 + 柠檬绿	3.2 + 1.8	810	12 *12	96	94
	60100-001040		蓝色 + 柠檬绿	3.5 + 1.8	940	12 *12	95	92
	60100-001045		蓝色 + 黄色	3.5 + 2.5	1135	10 *15	93	90
	60100-001046		黑色 + 黄色	4.0 + 2.5	1275	10 *15	93	90

*喷灌均匀系数CU及分布均匀系数DU为喷头离地高度1.0m，且矩形布置时测得的数据
*推荐工作压力范围：2.0-3.0bar
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

滴耐特 D-NET 9575（摇臂喷头）

产品图片	产品编号	工作压力(Bar)	喷嘴颜色	喷嘴尺寸(mm+mm)	流量(L/H)	参考布置间距(m*m)	喷灌均匀系数CU(%)	分布均匀系数DU(%)
	60100-002000	3.0	蓝色 + 黄色	3.57 + 2.5	1200	12 *15	92	87
	60100-002010		绿色 + 黄色	3.96 + 2.5	1400	12 *15	93	91
	60100-002020		灰色 + 黄色	4.36 + 2.5	1600	12 *15	93	89
	60100-002030		黄色 + 黄色	4.76 + 2.5	1800	15 *15	94	90
	60100-002040		黑色 + 黄色	5.10 + 2.5	2000	15 *15	94	91

*喷灌均匀系数CU及分布均匀系数DU为喷头离地高度1.0m，且矩形布置时测得的数据
*推荐工作压力范围：2.0-4.0bar
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

麦格 MEGANET（旋转喷头）

产品图片	产品编号	上盖颜色	流量(L/H)	接口尺寸(inch)	喷洒角度	参考布置间距(m*m)	喷灌均匀系数CU（%）	分布均匀系数DU（%）
	63600-001700	黄色	200	1/2	24度	7 *8	89	87
	63600-001750	紫色	250			8 *8	92	88
	63600-001000	绿色	350			7 *7	93	89
	63600-002000	蓝色	450			8 *8	95	93
	63600-003000	棕色	550			8 *8	95	92
	63600-004000	橙色	650			8 *8	94	91
	63600-004500	红色	750			8 *8	95	92

*图片仅为示意，上盖颜色以实际描述为准
*喷灌均匀系数CU及分布均匀系数DU为喷头离地高度1.0m，工作压力2.5bar且矩形布置时测得的数据
*标称流量为2.3bar压力下的喷头流量
*推荐工作压力范围：2.0-3.0bar
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

支撑配件

产品图片	产品编号	产品描述
	64520-002490	塑料立管 1/2"阴螺纹 * 1/2"阳螺纹 长度：40cm
	64520-002485	支撑臂
	64520-002480	底座

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

超越 SUPERNET（压力补偿微喷头）

产品图片	产品编号	流量(L/H)	转子类型	软管长度(cm)	插杆长度(cm)	喷头进口类型	上部轴承类型	接口类型
	63500-012550	20	带挡水板 大射程	90	30	倒刺	标准	倒刺
	63500-013850	30						
	63500-015150	40						
	63500-016450	50						
	63500-019050	70						
	63500-020350	90						
	63500-021650	110						

*此套装包含：喷头、蓝色插杆、软管、倒刺接头
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

喷头湿润直径表（不同流量、不同转子型号）

流量(L/H)	入水底座颜色	工作压力(Bar)	湿润直径(m)					
			喷头离地高度20cm		喷头离地高度25cm		喷头离地高度20cm	
			LR	LRD	MR	MRD	SR	SRD
20	紫色	1.5-4.0	4.5	1.5	4.5	2.5	2.5	1.8
30	棕色	1.5-4.0	6	1.5	4.5	2.5	3.5	1.8
35	浅蓝色	1.5-4.0	6	1.5	4.5	2.5	3.5	1.8
40	蓝色	1.5-4.0	6	1.5	5.0	2.5	3.5	1.8
50	绿色	1.5-4.0	7	1.5	5.0	2.5	4.5	1.8
58	灰色	1.5-4.0	7	1.5	6.0	3.0	4.5	1.8
70	黑色	1.5-4.0	7	2	6.0	3.0	5	1.8
90	橙色	1.5-4.0	7	2	-	-	5	2
110	红色	2.0-4.0	8	2	-	-	6.5	2

*LR:大射程喷头 / LRD:带挡水板的大射程喷头 / MR:中射程喷头 / MRD:带挡水板的中射程喷头 / SR:小射程喷头 / SRD:带挡水板的小射程喷头

喷头喷洒表现参考表

喷头类型	流量(L/H)	喷头离地高度(m)	工作压力(bar)	参考布置间距(m*m)	喷灌均匀系数CU（%）	分布均匀系数DU（%）
SuperNet LR	40	0.5	1.5	2.5*3.0	91	88
SuperNet LR	70	0.5	1.5	3.0*3.0	87	83
SuperNet MR	40	0.5	1.5	2.5*2.5	86	75
SuperNet MR	70	0.5	1.5	2.5*3.0	88	81
SuperNet SR	40	0.5	1.5	2.0*3.0	84	76
SuperNet SR	70	0.5	1.5	2.0*2.0	90	81
SuperNet UD	40	0.5	1.5	2.5*3.0	80	74

*喷灌均匀系数CU及分布均匀系数DU为喷头离地高度0.5m，工作压力1.5bar且矩形布置时测得的数据

杰罗 GYRONET（微喷头）

产品图片	产品编号	流量(L/H)	转子类型	软管长度(cm)	插杆长度(cm)	喷头进口类型	上部轴承类型	接口类型
	64000-024900	40	带挡水板 大射程	90	30	外按压平口	标准	按压平口
	64000-026150	70						
	64000-026690	90						
	64000-027400	120						

*此套装包含：喷头、蓝色插杆、软管、平口接头
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

喷头湿润直径表（不同流量、不同转子型号）

流量(L/H)	入水底座颜色	工作压力(Bar)	湿润直径(m)					
			喷头离地高度20cm		喷头离地高度20cm	喷头离地高度25cm	喷头离地高度20cm	
			LR	LRD	MR	MRD	SR	SRD
40	蓝色	1.5-2.5	5.5	1.5	5.5	2.5	4.5	1.3
70	黑色		7.0	2.0	6.5	2.5	5.5	1.3
90	橙色		7.0	2.0	-	-	6.0	1.3
120	红色		8.0	2.0	-	-	6.5	1.3

*LR:大射程喷头
*LRD:带挡水板的大射程喷头
*MR:中射程喷头
*MRD:带挡水板的中射程喷头
*SR:小射程喷头
*SRD:带挡水板的小射程喷头

喷头喷洒表现参考表

喷头类型	流量(L/H)	喷头离地高度(m)	工作压力(bar)	参考布置间距(m*m)	喷灌均匀系数CU（%）	分布均匀系数DU（%）
GyroNet LR	40	0.5	2.0	3.0*4.0	86	79
GyroNetLR	70	0.5	2.0	4.0*4.0	96	95
GyroNetLR	200	0.5	2.0	6.0*6.0	93	90
GyroNetUD	40	0.5	2.0	2.0*2.0	94	91

*标称流量为1.7bar压力下的喷头流量
*喷灌均匀系数CU及分布均匀系数DU为喷头离地高度0.5m，工作压力2.0bar且矩形布置时测得的数据

杰罗 GYRONET TURBO（大流量微喷头）

产品图片	产品编号	流量(L/H)	转子类型	喷头进口	软管长度(cm)	插杆选项
	64100-002040	200	大射程	1/2"阳螺纹	-	-
	64100-003050	250			-	-
	64100-004040	300			-	-
	64100-004940	400			-	-
	64100-006000	500			-	-
	64100-002370*	200			120	含插杆
	64100-003400*	250			120	含插杆
	64100-004400*	300			120	含插杆

*套装产品包含：喷头、软管、喷头座、插杆
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

喷头湿润直径表（不同流量）

流量(L/H)	喷嘴尺寸(mm)	颜色	工作压力(Bar)	湿润直径(m)	参考布置间距(m*m)
200	1.89	黄色	2.0-3.0	10.0	5*6
250	2.14	紫色		10.0	6*6
300	2.31	绿色		11.0	6*6
400	2.67	蓝色		12.0	7*7
500	3.00	棕色		12.5	7*7

*标称流量为2.2bar压力下的喷头流量
*湿润直径均在喷头安装在离地高度1.0米，工作压力2.5bar的情况下测得

喷头喷洒表现参考表

喷头类型	流量(L/H)	喷头离地高度(m)	工作压力(bar)	参考布置间距(m*m)	喷灌均匀系数CU（%）	分布均匀系数DU（%）
GyroNetTurbo	300	1.0	2.5	7.0*7.0	95	95
GyroNetTurbo	500	1.0	2.5	7.0*7.0	92	92

*喷灌均匀系数CU及分布均匀系数DU为喷头离地高度1.0m，工作压力2.5bar且矩形布置时测得的数据

酷耐特 COOLNETPRO（雾化喷头）

产品图片	产品编号	喷嘴数量	单喷嘴流量(L/H)	软管长度(cm)	防漏阀型号	接口类型
	63100-052400	4	5.5	15	AD40（开启压力4.0bar）	倒刺
	63100-058900		7.5	15		
	63100-053100		5.5	30		
	63100-059600		7.5	30		

*此套装包含：喷头、防漏阀、配重、软管、倒刺接头
*5.5L/H流量喷嘴颜色为绿色，7.5L/H流量喷嘴颜色为灰色
*喷头正常工作压力范围3.0-5.0bar
*标称流量为4.0bar压力下的喷嘴流量
*平均水滴直径65微米
*喷头部分可单独采购，如需预定请联系耐特菲姆公司
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

微耐特 VIBRONET（微喷头）

产品图片	产品编号	流量(L/H)	软管长度(cm)	防漏阀型号	接口类型
	64300-002400	40	30	AD20 开启压力2.0bar	倒刺
	64300-005120	50	60		

*此套装包含：喷头、防漏阀、配重、软管、倒刺接头
*40L/H流量喷嘴颜色为蓝色，50L/H流量喷嘴颜色为绿色
*喷头推荐工作压力3.0-4.0bar
*湿润直径4米（在喷头离地面1.5m，水压3.0bar下测得）
*喷头部分可单独采购，如需预定请联系耐特菲姆公司
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

喷头喷洒表现参考表

喷头类型	流量(L/H)	喷头离地高度(m)	工作压力(bar)	参考布置间距(m*m)	喷灌均匀系数CU（%）	分布均匀系数DU（%）
VibroNet 040	40	1.5	3.0	2.0*2.5	96	94

*标称流量为3.0bar压力下的喷头流量
*喷灌均匀系数CU及分布均匀系数DU为喷头离地高度1.5m，工作压力3.0bar且矩形布置时测得的数据

宾耐特 SPINNET（无桥架式微喷头）

产品图片	产品编号	流量(L/H)	软管长度(cm)	防漏阀型号	接口类型
	64200-010350	70	30	AD15 开启压力1.5bar	倒刺
	64200-013150	90			倒刺
	64200-017660	120			倒刺
	64200-020190	160			按压平口
	64200-021450	200			按压平口

*此套装包含：喷头、防漏阀、配重、软管、倒刺接头
*喷头推荐工作压力2.5bar
*喷头部分可单独采购，如需预定请联系耐特菲姆公司
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

喷头湿润直径表（不同流量、不同转子型号）

流量(L/H)	喷嘴颜色	工作压力(Bar)	湿润直径(m)		
			LR	FTL	SR
70	黑色	2.0-3.0	8.0	6.0	6.0
90	橙色		8.5	7.0	6.5
120	红色		9.5	7.5	6.5
160	棕色		10.0	8.5	7.5
200	黄色		10.5	8.5	7.5

*LR:大射程喷头
*FTL:中射程喷头
*SR:小射程喷头
*以上数值均在喷头安装在离地面1.8米，水压2.5bar的情况下所测得

喷头湿润直径表（带SD散水器，不同流量、不同转子型号）

型号	喷嘴颜色	散水器颜色	工作压力(Bar)	湿润直径(m)		
				LR	FTL	SR
090/050	橙色	橙色	2.0-3.0	N/A	N/A	5.5
120/070	红色	红色		8.5	7.0	5.5
160/090	棕色	棕色		8.0	6.5	6.0
200/120	黄色	黄色		9.0	7.0	6.5

*LR:大射程喷头
*FTL:中射程喷头
*SR:小射程喷头
*以上数值均在喷头安装在离地面1.8米，水压2.5bar的情况下所测得

喷头喷洒表现参考表

喷头类型	流量(L/H)	喷头离地高度(m)	工作压力(bar)	参考布置间距(m*m)	喷灌均匀系数CU（%）	分布均匀系数DU（%）
SpinNet LR 090	90	1.8	2.5	4.0*4.0	86	85
SpinNet FLT 090	90	1.8	2.5	3.0*3.0	93	90
SpinNet SR 090	90	1.8	2.5	3.0*3.0	93	88

*标称流量为2.3bar压力下的喷头流量
*喷灌均匀系数CU及分布均匀系数DU为喷头离地高度1.8m，工作压力2.5bar且矩形布置时测得的数据

喷头喷洒表现参考表

喷头类型	流量(L/H)	喷头离地高度(m)	工作压力(bar)	参考布置间距(m*m)	喷灌均匀系数CU（%）	分布均匀系数DU（%）
SpinNet LR 160/090	90	1.8	2.5	1.0	93	87
SpinNet FLT 160/090	90	1.8	2.5	2.0	88	81
SpinNet SR 160/090	90	1.8	2.5	1.0	94	90

*标称流量为2.3bar压力下的喷头流量
*喷灌均匀系数CU及分布均匀系数DU为喷头离地高度1.8m，工作压力2.5bar且矩形布置时测得的数据

STRIPNET PRO（压力补偿条形喷洒喷头）

产品图片	产品编号	流量(L/H)	软管长度(cm)	接口类型
	64400-001150	30	120	倒刺
	64400-001480	30	200	倒刺

*此套装包含：喷头、软管、倒刺接头
*工作压力范围2.0-4.0bar，湿润范围0.5m*5.5m
*喷头具有压力补偿功能
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

PULSAR WITH GYRONET HEAD（防霜冻脉冲喷头）

产品图片	产品编号	流量(L/H)	喷头类型	软管长度(cm)	接口类型
	63700-007660	8	GyroNet™ SR	60	倒刺
	63700-008180	20	GyroNet™ SR	120	倒刺
	63700-008500	25	GyroNet™ SR	120	倒刺
	63700-008550	25	GyroNet™ SSR	120	倒刺

*此套装包含：GyroNet喷头、流量调节器、软管、倒刺接头、防滴漏阀
*工作压力范围1.7-2.5bar
*喷头具有压力补偿功能
*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

喷头湿润直径表（不同流量、不同转子型号）

流量(L/H)	工作压力(Bar)	湿润直径(m)		
		SR	SRD	SSR
8	1.7-2.5	4.0	2.0	1.5
12		5.0	2.5	2.0
15		5.0	2.5	2.5
20		5.5	3.0	2.5
25		6.0	3.0	3.0

*SR:小射程喷头
*SRD:带挡水板的小射程喷头
*SSR:超小射程喷头
*以上数值均在喷头安装在高出作物0.5米，水压2.5bar的情况下所测得

喷头配件

产品图片	产品编号	产品描述
	63000-001900	倒刺/内按压转换接头 黑色
	63000-001950	倒刺/内按压转换接头 灰色
	63000-001450	外按压/外按压对接头 灰色
	63000-002000	倒刺/外按压转换接头 黑色
	63000-002060	倒刺/外按压转换接头 灰色
	63520-006000	倒刺/倒刺对接头 黑色
	63000-001350	倒刺/倒刺对接头 灰色
	63000-002980	AD15防漏阀 1.5/0.7 bar 蓝色圆点
	63000-003000	AD20防漏阀 2.0/0.9 bar 紫色圆点
	63000-003100	AD30防漏阀 3.0/1.5 bar 绿色圆点
	63000-003200	AD40防漏阀 4.0/1.8 bar 橙色圆点
	63000-003570	15 cm微管+配重 内按压/倒刺
	63000-004060	30 cm微管+配重 内按压/倒刺

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

喷头配件

产品图片	产品编号	产品描述
	64520-002100	1/2"内丝/倒刺转化接头 适用于6*8mm软管
	65080-000900	1/2"内丝/倒刺转化接头 适用于9*12mm软管
	65080-002830	1/2"内丝/倒刺转化接头 适用于16mm软管
	63520-005950	6mm钢管夹–蓝色 （适用于超越、麦格喷头）
	63520-005970	8mm钢管夹–蓝色 （适用于超越、麦格喷头）
	63520-005900	喷头支架-蓝色 （适用于超越喷头）
	63000-009800	30cm喷头支架-蓝色 （适配4*6.5 mm软管）
	64020-002000	6mm钢管夹–蓝色 （适用于4*6.5 mm软管）
	64020-002100	8mm钢管夹–黑色 （适用于4*6.5 mm软管）
	64020-003150	6mm钢管夹–蓝色 （适用于9*11/9*12mm软管）
	64020-003170	8mm钢管夹–黑色 （适用于9*11/9*12mm软管）
	60101-000501	1/2"内丝*3/4"或1"内丝 变径接头
	60101-000500	3/4"内丝*3/4"或1"内丝 变径接头

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

喷头配件

产品图片	产品编号	产品描述
	40000-004800	4*6.5mm黑色软管 200m/卷
	40000-004850	4*6.5mm灰色软管 200m/卷
	40000-005530	9*12mm黑色软管 100m/卷
	63620-007000	反射罩 （麦格喷头专用）
	64520-002275	螺纹倒刺转换接口 + 8mm 钢管夹 +120cm 9*12mm PE 管 + 配 Flexnet快速接口

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司

喷头配件

产品图片	产品编号	产品描述
	60101-000900	NetaStand-Base 1/2"阴螺纹接口 24个/箱
	60101-000901	NetaStand-Base 3/4"阴螺纹接口 24个/箱
	64520-002490	塑料立管 1/2"阴螺纹*1/2"阳螺纹 长度：40cm
	60101-000650	塑料立管 3/4"阴螺纹*3/4"阳螺纹 长度：40cm
	-	1. NetaStandBase：适用于1/2"或3/4"喷头立管。 2.NetStandConnectors：柔性管连接件，适用于毛管为2"或3"柔性管的情况（FXN和FXN-HP）。 3.喷头：D-Net1/2"或3/4"，MegaNet, GyroNet Turbo及其他大田喷头。
	-	安装示意图

*如需查询更多产品及编号，请致电耐特菲姆公司