

# SpinNet™

## 宾耐特微喷头

一种无桥结构的微喷头  
适用于温室、拱棚等设施内的倒挂喷灌  
可以达到出色的灌溉均匀度



均匀度佳



无桥结构



多种配置

应用场景



倒挂微喷



全覆盖喷洒

### 优势与特点

#### 品质均匀，产量高

- ✓ 卓越的喷灌均匀度，适用于全覆盖喷洒 - 这得益于 SpinNet™ 微喷头的独特设计。配套多种转子和喷嘴，可提供不同的流量和射程，以满足作物的不同需求。
- ✓ 无盲区灌溉 - 即使在喷头正下方也能得到均匀的灌溉。

#### 防滴功能，免受涝

- ✓ 防滴设计 - 无桥式结构，在倒挂喷洒时可防止水滴落到微喷头正下方的作物上，避免其受损。
- ✓ 受控的灌溉启停 - 配套可靠的防漏 (AD) 阀后，所有 SpinNet™ 微喷头可实现同时开启和关闭，并防止水珠滴落。

#### 坚固耐用，易维护

- ✓ 坚固耐用 - 由优质材料制成，经久耐用，可耐受普通农用酸液与化肥溶液。
- ✓ 维护方便 - 组件通用，易于维护清洗。无需工具即可完成微喷头的拆卸。

### 规格说明

→ 7 种流量可选：50, 70, 90, 105, 120, 160, 200 L/H

→ 工作压力范围：2.0~3.0 bar

→ 额定流量对应压力：2.3 bar

→ 接口类型：按压

→ 3 种转子：

· LR- 长射程，绿色转子

· FLT- 中射程，灰色转子

· SR- 短射程，蓝色转子

→ 喷嘴以不同色彩标识，便于区分流量。

→ SpinNet™ 微喷头符合 ISO8026 (SI1406) 标准，并获得以色列标准委员会 (SII) 的生产认证。

→ 推荐过滤精度：120 目 (130 微米)

\*注意：

过滤方式的选择是基于在水中杂质的种类和浓度：

当水中固体杂质的浓度大于 2ppm 时，在主过滤器前必须安装离心水砂分离器。

当泥沙/粘土杂质的浓度超过 100ppm 时，需要根据耐特菲姆专家团队的建议对水源进行预处理。

orbia  
Advancing life together




## →性能参数

型号	喷嘴颜色	喷嘴直径 (MM)	推荐工作压力 (BAR)	流量系数 K	流态指数 X	配套长射程转子时的湿润直径 (M) (离地高度 1.8M)	配套中射程转子时的湿润直径 (M) (离地高度 1.8M)	配套短射程转子时的湿润直径 (M) (离地高度 1.8M)
050	绿色	0.90	2.0 - 3.0	10.5	0.5	不适用	不适用	6.0
070	黑色	1.07	2.0 - 3.0	14.0	0.5	8.0	6.0	6.0
090	橙色	1.22	2.0 - 3.0	18.9	0.5	8.5	7.0	6.5
105	蓝色	1.32	2.0 - 3.0	21.9	0.5	8.5	7.5	6.5
120	红色	1.44	2.0 - 3.0	25.0	0.5	9.5	7.5	6.5
160	棕色	1.76	2.0 - 3.0	33.6	0.5	10.0	8.5	7.5
200	黄色	1.86	2.0 - 3.0	41.4	0.5	10.5	8.5	7.5

\*湿润直径定义为灌溉强度 $\geq 0.26\text{mm/h}$ 时测得的数据

## →产品编码规则

利用下面的图表确定所需产品型号



\*可根据需要添加所需微管长度

\*标配微管类型:4x6.5mm浅灰色SSPE管



扫码关注耐特菲姆

官方网站:www.netafim.cn

服务热线:400 823 8858